

SCHEDA TECNICA

codice vendita : **TT15K400**



Presentazione

Tipo prodotto	Trasformatore Trifase di isolamento per uso generico
Potenza nominale	400 KVA
Tensione in ingresso	400 V
Tensione in uscita	400 V
Gruppo Vettoriale	Δ YN
Schermo elettrostatico	Si
Temperatura di funzionamento	-20° +40°C
Standard	CEI EN 60076-11

Caratteristiche Tecniche

Nucleo Magnetico	realizzato con lamiera magnetica a basse perdite
Schermo elettrostatico	realizzato in banda di rame, posizionato tra primario e secondario e, collegato a massa
Contatti elettrici	realizzati, a seconda della potenza, con morsetti e/o barra e/o capicorda
Limiti tensioni in ingresso	360...440 V
Limiti di frequenza	47.... 63 Hz
Classe Termica	H
Classe Isolamento	H
Classe Sicurezza	I
Resistenza d'Isolamento	>10 M Ω
Altitudine	1000 m.s.l.m
Grado protezione	IP 00
Larghezza [mm]	900
Altezza [mm]	880
Profondità [mm]	550
Peso prodotto [Kg]	800



Rigidità dielettrica :	5000 V tra avvolgimenti per 1' a 50Hz 5000 V tra avvolgimenti e terra per 1' a 50Hz
Raffreddamento	AN
Marcatura	CE
Tipo di protezioni	per sovratensioni,sovraccarico,cortocircuito: prevedere inserimento di fusibili o interruttori specifici
Connessione	con bulloni

Confezionamento

Unità di misura confezione	Pz
Numero di unità per confezione	1
altezza [mm]	900
larghezza [mm]	1200
profondità [mm]	800
peso [Kg]	820,00

Accessori

Box:	
codice	CSP1000
tipologia	in metallo IP23 verniciatura RAL a polvere
raffreddamento	con ventole a richiesta

Garanzia

12 Mesi



NOTE INFORMATIVE

Le informazioni presenti in questa scheda rappresentano il prodotto in generale, sono informazioni puramente indicative e non possono essere utilizzate per determinare la possibilità d'impiego o l'affidabilità del prodotto in caso di applicazioni specifiche. E' responsabilità dell'utente eseguire la valutazione dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni.

La New C.T.A. non è responsabile dell'uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Office: Via A.Scarlatti, 67 - 80129 Napoli - Italy
 Head Office: Via S. Vito, 38/39 - 80017 Melito(NA) - Italy
 Phone: (+39) 0817100925 | Email: newcta@newcta.com
 www.newcta.com

