

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice **TMSCCMK0,60**



DESCRIZIONE

Trasformatore monofase di isolamento regolabile

Potenza nominale VA: **600**
Primario V: **+15/0/-15/230/400**
Secondario V: **0/115/230**
Frequenza Hz: **50/60**

PARAMETRI ELETTRICI E DI FUNZIONAMENTO

Potenza nominale VA: **600**
Tensione primaria nominale Vac: **+15/0/-15/230/400**
Tensione secondaria nominale Vac: **0/230 (600VA); 2X 0/115 (2X300VA); 0/115 (600VA) Regolazione con ponticelli (vedi foglio istruzioni)**
Frequenza Hz: **50/60**
Tolleranza max tensione primaria %: **+/- 10**
Tolleranza frequenza Hz: **min 47 max 63**
Classe Termica: **Cl. F**
Classe di isolamento: **Cl. F**
Tensione di isolamento a 50 Hz
• Primario secondario Kv **4,5**
• Avvolgimento massa Kv **2,5**
Altitudine: **≤ 1000 mt slm**
Grado di protezione morsetto IP: **20**
Temperatura di esercizio °C: **-20; +40 in assenza di condensa**

PARAMETRI MECCANICI

Fissaggio orizzontale con 4 viti
Fissaggio terra disponibile a vite sui due lati

PARAMETRI DIMENSIONALI

LxHxP (mm): **123x122x133**
Peso Kg: **6,70**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Marcatura CE
Il prodotto è realizzato in conformità alle normative internazionali:
IEC EN 61558-1
IEC EN 61558-2-4
Garanzia: **12 Mesi**

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti.

